

**DIATEST-3-Punkt-Tastköpfe für Bohrungen  
von 4,75 mm bis 150,6 mm/0,187" bis 5,929".**

**DIATEST-3-point-probes for bores  
from 4.75 mm to 150.6 mm/0.187" to 5.929".**

Messbereich Range	3-Punkt- Tastköpfe <sup>1)</sup> 3-point probes <sup>1)</sup>	Messbereich Range	3-Punkt- Triebnadeln 3-point needles
mm	Best-Nr. Order Code	inch	Best-Nr. Order Code
4,75 – 5,30 5,25 – 5,80 5,75 – 6,30 6,25 – 6,80 6,75 – 7,30 7,25 – 7,80 7,75 – 8,30 8,25 – 8,80 8,75 – 9,30 9,25 – 9,80 9,75 – 10,30	T-3P-5,0 T-3P-5,5 T-3P-6,0 T-3P-6,5 T-3P-7,0 T-3P-7,5 T-3P-8,0 T-3P-8,5 T-3P-9,0 T-3P-9,5 T-3P-10,0	0.187 – 0.209 0.207 – 0.228 0.226 – 0.248 0.246 – 0.268 0.266 – 0.287 0.285 – 0.307 0.305 – 0.327 0.325 – 0.346 0.344 – 0.366 0.364 – 0.386 0.384 – 0.406	N3P-2-270 oder/or N3P-HM2-270
10,25 – 10,80 10,75 – 11,30 11,25 – 11,80 11,75 – 12,30 12,25 – 12,80 12,75 – 13,30 13,25 – 13,80 13,75 – 14,30 14,25 – 14,80 14,75 – 15,30 15,25 – 15,80 15,75 – 16,30 16,25 – 16,80 16,75 – 17,30 17,25 – 17,80 17,75 – 18,30 18,25 – 18,80 18,75 – 19,30 19,25 – 19,80 19,75 – 20,30	T-3P-10,5 T-3P-11 T-3P-11,5 T-3P-12 T-3P-12,5 T-3P-13 T-3P-13,5 T-3P-14 T-3P-14,5 T-3P-15 T-3P-15,5 T-3P-16 T-3P-16,5 T-3P-17 T-3P-17,5 T-3P-18 T-3P-18,5 T-3P-19 T-3P-19,5 T-3P-20	0.404 – 0.425 0.423 – 0.445 0.443 – 0.465 0.463 – 0.484 0.482 – 0.504 0.502 – 0.524 0.522 – 0.543 0.541 – 0.563 0.561 – 0.583 0.581 – 0.602 0.600 – 0.622 0.620 – 0.642 0.640 – 0.661 0.659 – 0.681 0.679 – 0.701 0.699 – 0.720 0.719 – 0.740 0.738 – 0.760 0.758 – 0.780 0.778 – 0.799	N3P-3-310 oder/or N3P-HM3-310
20,25 – 20,80 20,75 – 21,30 21,25 – 21,80 21,75 – 22,30 22,25 – 22,80 22,75 – 23,30 23,25 – 23,80 23,75 – 24,30 24,25 – 24,80 24,75 – 25,30 25,25 – 25,80	T-3P-20,5 T-3P-21 T-3P-21,5 T-3P-22 T-3P-22,5 T-3P-23 T-3P-23,5 T-3P-24 T-3P-24,5 T-3P-25 T-3P-25,5	0.797 – 0.819 0.817 – 0.839 0.837 – 0.858 0.856 – 0.878 0.876 – 0.898 0.896 – 0.917 0.915 – 0.937 0.935 – 0.957 0.955 – 0.976 0.974 – 0.996 0.994 – 1.016	N3P-3-310 oder/or N3P-HM3-310
Messbereich Range = ± 0,6 mm		Messbereich Range = ± 0,024"	
25,4 – 26,6 26,4 – 27,6 usw. bis/etc. till 54,4 – 55,6	T-3P-26 T-3P-27 usw. bis/etc. till T-3P-55	1.000 – 1.047 1.039 – 1.087 usw. bis/etc. till 2.142 – 2.189	N3P-3-310 oder/or N3P-HM3-310
55,4 – 56,6 56,4 – 57,6 usw. bis/etc. till 74,4 – 75,6	T-3P-56 T-3P-57 usw. bis/etc. till T-3P-75	2.181 – 2.228 2.220 – 2.268 usw. bis/etc. till 2.929 – 2.976	
75,4 – 76,6 76,4 – 77,6 usw. bis/etc. till 99,4 – 100,6	T-3P-76 T-3P-77 usw. bis/etc. till T-3P-100	2.969 – 3.016 3.008 – 3.055 usw. bis/etc. till 3.913 – 3.961	
100,4 – 101,6 101,4 – 102,6 usw. bis/etc. till 149,4 – 150,6	T-3P-101 T-3P-102 usw. bis/etc. till T-3P-150	3.953 – 4.000 3.992 – 4.039 usw. bis/etc. till 5.882 – 5.929	



<sup>1)</sup> 3-Punkt-Tastköpfe sind HM-bestück, Winkelstellung 120°.  
3-Punkt-Tastköpfe mit anderer Winkelstellung und  
3-Punkt-Sackloch-Tastköpfe (hartverchromt) auf Anfrage.

<sup>1)</sup> 3-point probes are carbide inserted, angular position 120°.  
3-point probes with different angular position and  
3-point blind bore probes (hard chromed) on request.